

# Receptor wifi Rc Hobby CTW-022

Distancia del control al aire libre: 80M

Distancia del control de interior: los 50M

## Pliego de condiciones:

Un receptor Wi-Fi para los modelos de energía eléctrica RC 7.2V ~ 9.6V que tiene ESC independiente y servo.

2.4G (802.11n) y 5G (802.11a) Interruptor de doble banda a bordo, por lo que si se utiliza 802.11a admite dispositivos iOS, la gran ventaja es que no habrá señal de 2.4G interferir.

2 de doble banda antenas Wi-Fi.

Cámara ángulo de visión vertical para ser controlado de forma remota.

La transmisión de vídeo en tiempo real con 640x480 para iPad y 320x240 para iPhone / iPod-touch.

Tomar de la foto y se almacena en la biblioteca del sistema iOS. (Permitido para sincronizar con la PC a través de iTunes)

Sonido del cuerno reemplazable, deje 5 segundos de voz auto-grabado como el reemplazo.

Con el micrófono incorporado y el altavoz de 2 vías de comunicación de audio en tiempo real, el volumen del altavoz ajustable.

Un LED para indicar el FUNGuider está listo para la conexión (intermitente) o conectado (fijo).

## Incluyendo:

1 \* 2.4G/5G doble banda antena plegable

2 \* cable de extensión de señal

1 \* Cable adaptador enchufable T plus JST cable adaptador de enchufe

1 \* Cable adaptador de Big Tamiya más JST cable adaptador de enchufe

1 \* Cable adaptador Pequeño Tamiya más JST cable adaptador de enchufe

1 \* Manual del usuario

1 \* La almohadilla de esponja EVA negro (grueso: los 2.5cm Tamaño: 100 \* 55 \* 25 mm)

1 \* La almohadilla de esponja EVA negro (grueso: los 4cm Tamaño: 100 \* 55 \* 40m m)

1 \* El negro EVA echó a un lado Pegamento (Tamaño: 100 \* 20 \* 3 mm)

1 \* Caja de color

## CHINA TOPWIN INDUSTRY CO

ADD: B-C de 3 / F, Block B, Edificio Central, Xixiang Road, Distrito Baoan, Shenzhen, China

Tel :86-755-83.660.365 83660404 E-mail: sales@chinatopwin.com

Fax :86-755 hasta 83.660.251 Sitio web: www.chinatopwin.com