

# Rc Hobby récepteur wifi CTW-022

Contrôle à distance en plein air: plus de 80 millions

Contrôle à distance intérieur: 50M

## Spécifications:

Un récepteur Wi-Fi pour les modèles avec une alimentation électrique de RC 7.2V ~ 9.6V qui a ESC indépendant et servo.

2.4G (802.11n) et 5G (802.11a) du commutateur bi-bande à bord, donc si vous utilisez 802.11a prise en charge des périphériques iOS, le grand avantage est qu'il n'y aura pas de signal de 2.4G interférer.

2 bi-bande antennes Wi-Fi gratuite.

Caméra verticale angle de vue pour être contrôlé à distance.

Vidéo en temps réel avec transmission 640x480 pour iPad et 320x240 pour l'iPhone / iPod touch.

Prise de photo et stockés dans la bibliothèque du système iOS. (Autorisés à synchroniser au PC via iTunes)

Son de la corne remplaçable, attendre 5 secondes auto-voix enregistrée que le remplacement.

Built-in MIC et haut-parleur pour la communication audio en temps réel 2 voies, le volume du haut-parleur réglable.

Une LED pour indiquer la FUNGuider est prêt pour la connexion (clignotant) ou connecté (stable).

## Y compris:

1 \* antenne pliable 2.4G/5G bi-bande

2 \* Signal rallonge

1 \* câble de l'adaptateur T-bouchon, plus JST câble adaptateur

1 \* câble adaptateur Big Tamiya avec câble adaptateur JST

1 \* câble adaptateur Petit Tamiya avec câble adaptateur JST

1 \* Manuel d'utilisation

1 \* Le bloc de mousse EVA noire (épaisseur: 2,5 cm Taille: 100 \* 55 \* 25mm)

1 \* Le bloc de mousse EVA noire (épaisseur: 4 cm Taille: 100 \* 55 \* 40mm)

1 \* L'EVA noir face Colle (Taille: 100 \* 20 \* 3mm)

1 \* boîte de couleur

## Chine Topwin Industry Co., LTD

ADD: B-C de 3 / F, Bloc B, bâtiment central, Xixiang Road, BaoAn District, Shenzhen, Chine

Tel :86-755-83660365 83660404 E-mail: sales@chinatopwin.com

Fax :86-755-83660251 Site Web: www.chinatopwin.com