

Ricevitore wifi Rc Hobby CTW-022

Distanza di controllo esterni: 80M

Distanza Controllo Interno: 50M

Specifica:

Un ricevitore Wi-Fi per i modelli di energia elettrica RC 7.2V ~ 9.6V che ha ESC indipendente e servo. 2.4G (802.11n) e 5G (802.11a) Interruttore dual-band a bordo, quindi se si utilizza 802.11a supportato dispositivi iOS, il grande vantaggio è che ci sarà nessun segnale 2.4G interferire.

2 dual-band antenne Wi-Fi.

Camera angolo verticale al fine di essere controllato da remoto.

La trasmissione video in tempo reale con 640x480 per iPad e 320x240 per iPhone / iPod touch.

Foto presa e memorizzati nella libreria di sistema iOS. (Permesso di sincronizzazione al PC tramite iTunes)

Il suono del corno sostituibile, consente 5 secondi voice self-registrato come la sostituzione.

Built-in MIC ed altoparlante per la comunicazione audio in tempo reale a 2 vie, volume dell'altoparlante regolabile.

Un LED per indicare la FUNGuider è pronto per la connessione (lampeggiante) o collegato (fisso).

Tra cui:

1 * 2.4G/5G dual-band antenna pieghevole

2 * cavo di estensione del segnale

1 * Cavo adattatore T-plug più JST cavo adattatore

1 * Cavo adattatore Big Tamiya più JST cavo adattatore

1 * Cavo adattatore Piccolo Tamiya più JST cavo adattatore

1 * Manuale d'uso

1 * La spugna pad in EVA nero (spessore: 2.5cm Dimensione: 100 * 55 * 25mm)

1 * La spugna pad in EVA nero (spessore: 4cm Dimensioni: 100 * 55 * 40mm)

1 * Il nero EVA schierò colla (Dimensioni: 100 * 20 * 3mm)

1 * Scatola di colore

CINA TOPWIN Industry Co., LTD

ADD: B-C 3 / F, Block B, Edificio Centrale, Xixiang Strada, BaoAn District, Shenzhen, Cina

Tel :86-755-83660365 83660404 E-mail: sales@chinatopwin.com

Fax :86-755-83660251 Sito web: www.chinatopwin.com