rcの趣味WIFIレシーバーCTW-022

室外制御距離：80M
室内制御距離：50M

仕様：

独立したESCとサーボを持って7.2V~9.6V電力のRCモデル用のWi-Fi受信機。
使用して802.11aのは、iOSデバイスをサポートされている場合2.4G（802.11nの）と5G（802.11aの）ボード上のデュアルバンドスイッチなので、大きな利点は、干渉なし2.4G信号は存在しませんです。
2デュアルバンドのWi-Fiアンテナ。
カメラの垂直方向の視野角を遠隔制御することができる。
iPhone / iPodのタッチのためのiPad用640×480と320×240によるリアルタイム映像伝送。
写真撮影とiOSシステム・ライブラリに格納されている。（iTuneのを介してPCに同期させて）
交換可能なホーンの音、代替として5秒のセルフ録音された音声を可能にします。
内蔵マイクとスピーカーの2ウェイリアルタイムオーディオ通信、調整可能なスピーカーボリュームの。
FUNGuiderを示すための一つのLEDが接続（点滅）または接続されている（定常）の準備ができている。

含む：
1 * 2.4G / 5Gデュアルバンド折りたたみアンテナ
2 *信号延長コード
1 * T-プラグアダプタケーブルプラスJSTプラグアダプタケーブル
1 *ビッグタミヤアダプターケーブルプラスJSTプラグアダプタケーブル
1 *小タミヤアダプターケーブルプラスJSTプラグアダプタケーブル
1 *ユーザーズマニュアル
1 *黒のEVAスポンジパッド（厚さ：2.5センチメートルサイズ：100 * 55 * 25ミリメートル）
1 *黒のEVAスポンジパッド（厚さ：4cmサイズ：100 * 55 * 40ミリメートル）
1 *黒EVAは両面接着剤（サイズ：100 * 20 * 3ミリメートル）
1 *カラーボックス

中国TOPWIN INDUSTRY CO。、LTD
ADD：3 / FのB、C、Bブロック、中央の建物、西郷 道路、宝安区、深セン、中国
電話：86-755-83660365 83660404　Eメール：sales@chinatopwin.com
ファックス：86-755-83660251　ウェブサイト：www.chinatopwin.com