

Odbiornik RC Hobby wifi CTW-022

Distance Control Outdoor: 80M

Odległość wewnętrzna kontrola: 50M

Specyfikacja:

Odbiornik bezprzewodowy do 7.2V ~ 9.6V modeli RC energii elektrycznej, który ma niezależne ESC i serwa. 2.4G (802.11n) i 5G (802.11a) przełącznik dual-band na pokładzie, więc jeśli używasz 802.11a obsługiwane urządzeń iOS, wielką zaletą jest nie będzie sygnału 2.4G ingerencji.

2 dwuzakresowe anteny Wi-Fi.

Pionowy kąt widzenia kamery mają być sterowane zdalnie.

Transmisja w czasie rzeczywistym wideo z 640x480 na 320x240 dla iPad oraz iPhone / iPod touch.

Podejmowanie i zdjęcia przechowywane w bibliotece systemu iOS. (Dozwolone do synchronizacji z komputerem PC za pośrednictwem iTunes)

Wymienne dźwięk klaksonu, odczekać ok. 5 sekund samoczynnie rejestrowana głos jako zamiennik.

Wbudowany mikrofon i głośnik do 2-way w czasie rzeczywistym komunikacji audio, regulacją głośności głośnika.

Jeden zestaw diod informujących o FUNGuider jest gotowy do podłączenia (miga) lub podłączone (stały).

W tym:

- 1 * 2.4G/5G Dwuzakresowy Składana antena
- 2 * przedłużacz sygnału
- 1 * Kabel Adapter T-wtyczka oraz kabel adapter wtyczka JST
- 1 * kabel oraz adapter Duży Tamiya Kabel adapter wtyczka JST
- 1 * kabel oraz adapter Mały Tamiya Kabel adapter wtyczka JST
- 1 * Instrukcja obsługi
- 1 * gąbka EVA pad czarny (grubość: 2,5 cm Rozmiar: 100 * 55 * 25mm)
- 1 * gąbka EVA pad czarny (grubość: 4 cm Rozmiar: 100 * 55 * 40mm)
- 1 * klej dwustronny czarny EVA (Rozmiar: 100 * 20 * 3 mm)
- 1 * pole Kolor

CHINY Topwin INDUSTRY CO

ADD: B-C 3 / F, Block B, centralnego budynku, Xixiang Drogowego, BaoAn District, Shenzhen, Chiny

Tel. :86-755-83660365 83660404 E-mail: sales@chinatopwin.com

Fax :86-755-83660251

Strona www: www.chinatopwin.com